

K2500

จับใบปิ๊กอัพ

บรรทุกมากกว่า ไม่ติดเวลา คู่มาคู่ทุน

- กำลังเพิ่มขึ้นเป็น 133 แรงม้า ขับขุ่นนุ่มนวลขึ้นด้วยเกียร์ชนิด Manual เดินหน้า 6 จังหวะ
- ภายในออกแบบให้เข้ากับสรีระของร่างกาย ทำให้ขับขี่ย่าง สะดวกในการควบคุม

MT6

6-SPEED
TRANSMISSION



ภาพสำหรับใช้โฆษณาเท่านั้น

K2500 ซุปเปอร์จับใบ

DRY BOX



เพิ่มความพิเศษด้วย K2500 ซุปเปอร์ จับใบ
DRY BOX อีกชั้นของความมั่นใจในการบรรทุก



The Power to Surprise



KIA เป็นพลังใหม่ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในโลกรถยนต์ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดของคุณต่อการขับขี่ **มากกว่าคำสัญญา** เรามุ่งมั่นที่จะทำให้การขับขี่เป็นความสุขสำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า KIA จึงเป็นทั้งตามองไปกับ Power to Surprise

SPECIFICATION

Engine เครื่องยนต์	
รุ่น	A-II 2.5 CRDi
แบบ	เทอร์โบ ชาร์จ และ อินเทอร์คูลเลอร์
ปริมาตร	2,497 ซีซี
กำลังสูงสุด	133 แรงม้า/3,800 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด	255 นิวตัน-ม./1500-3500 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	(91 x 96)
อัตราส่วนกำลังอัด	16.4 : 1
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล หัวฉีดแรงดันสูง
ระบบ Timing	ระบบโซ่ราวลิ้น

Transmission ระบบส่งกำลัง-เกียร์		
รุ่น	M6AR1 (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)	
Suspension ระบบกันสะเทือน		
ชนิด	หน้า	ทอร์ชันบาร์
	หลัง	แหนบ
โช้คอัพ	ชนิดแก๊ส	
ระบบพวงมาลัย	แร็คแอนด์พีนเนียน	
ขนาดกระทะล้อ หน้า/หลัง	5.5J x 15 นิ้ว	
ขนาดยาง	195R/15-8PR	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	65 ลิตร	



MT⁶

6-SPEED TRANSMISSION

A-II 2.5 CRDi
Diesel Engine

133 Max. Power
ps

255 Max. Torque
kgf.m

ระบบ	รายละเอียด
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง	ขนาด 2.5 ลิตร CRDi (133 แรงม้า) - เกียร์ธรรมดา เกินหน้า 6 สปีด พร้อมระบบป้องกันการสตาร์ทโดยการเหยียบคลัตช์ (Ignition clutch lock)
พวงมาลัยและเบรก	พวงมาลัย ชนิด 2 ก้านหุ้มด้วย Poly urethane พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง/ติสท์เบรกหน้า/ดรัมเบรกหลัง/หม้อลมเบรก : ชนิด Tandem ขนาด 8"+9"/ระบบกันสะเทือนหน้า : ทอร์ชันบาร์/ ระบบกันสะเทือนหลัง-แหนบ
ภายนอก	ไฟใหญ่หน้า เคนส์ชนิดไฟ/ไฟส่องป้ายทะเบียน/ไฟท้ายรวมเลนส์ไฟ/มือเปิดประตูสีดำ/หูลากจูง/กันชนสีดำ/ยางกันโคลน/กระจกมองข้างชนิด Convex สีดำ/เสาอากาศวิทยุชนิด Telescopic
ภายใน	ที่กำบังแขนและช่องใส่เอกสาร/ที่พนักเก้าอี้/ช่องเก็บของหน้า/ที่เขี่ยบุหรี่/ที่ใส่แก้วน้ำและถาดวางของ/หัวคั่นเกียร์-หุ้มด้วย PVC นุ่มมือ/ที่บังแดดซ้าย-ขวา หุ้มด้วย-Vinyl/มือจับ/ไฟส่องสว่างพร้อมระบบหน่วงเวลา/มาตรวัดต่างๆ (ความเร็ว, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์, นาฬิกาตัวเลข, ที่บันทึกระยะทางแต่ละเที่ยว ชนิด LCD, ตัวเลขในกระยะทาง)/ไฟเตือนต่างๆ (ไฟเหลือง, ประตูปิดไม่สนิท, แรงดันน้ำมันเครื่องยนต์, เบรกมือค้าง, ไฟชาร์จแบตเตอรี่, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, เซ็นเซอร์ถ่วง, ไฟเตือนหัวเผา)
อุปกรณ์อื่นๆ และความปลอดภัย	ระบบเสียงเตือน (Time Alarm Control system) (การคาดเข็มขัดนิรภัย, เบรกมือค้าง)/แบตเตอรี่ (100AH) ชนิดฟลักการนำรุกรรักษา/ระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟ/ลำโพง ซ้าย-ขวา/เบาะนั่งคนขับปรับได้ (เลื่อนเข้าออกและปรับความเอียงเบาะพียงหลัง, ปรับหมอนพียงศีรษะ ขึ้น-ลง)/เข็มขัดนิรภัยชนิด ELR/เบาะนั่งผู้โดยสารปรับได้, พร้อมพนักพิงศีรษะ, คอนโซลกลาง/เครื่องยนต์ 1 ชุด และแม่แรง/ตัวกรองอากาศภายนอก

K2500 จัมโบ้ปิกอัพ
กระบะเปิดได้ 3 ด้าน เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า

K2500 ชูเปอร์จัมโบ้ DRY BOX

ชูเปอร์จัมโบ้	
ขนาดตู้ (Box Size)(mm.)	
กว้าง	1,680 มม.
ยาว	2,730 มม.
สูง	1,750 มม.
ความสูงจากพื้น	2,650 มม.
วัสดุตู้ (Material)	FMC Aluminium

ขนาดรถและกระบะ (จัมโบ้ปิกอัพ)	
ขนาดตัวรถ ยาว / กว้าง / สูง	4,825 / 1,740 / 1,995 มม.
ขนาดกระบะ ยาว / กว้าง / สูง	2,810 / 1,630 / 355 มม.
ฐานล้อ	2,415 มม.
ระยะห่างระหว่างล้อ (หน้า/หลัง)	1,490 / 1,460 มม.
ระยะจากล้อถึงปลายสุด (หน้า/หลัง)	1,205 / 1,205 มม.



*หมวกสำหรับ K2500 ชูเปอร์จัมโบ้ โถงเดินเหนือโถง

ไฟท้ายทรงกลม โถงเดินเพื่อความปลอดภัย

*ระบบไฟ LED ภายในตู้

*สวิตช์ เปิด-ปิด ไฟ LED ภายในตู้

(*หมายเหตุ: K2500 ชูเปอร์จัมโบ้)

เพิ่มความพิเศษด้วย **K2500 ชูเปอร์ จัมโบ้ DRY BOX** อีกชั้นของความมั่นใจในการบรรทุก



หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ ข้อมูล และรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน
3. อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้แทนจำหน่าย :